

Technisches Merkblatt

floor-colour-thixo

Stellmittel

Charakteristik

Anwendung	außen und innen als faserförmiger, chemisch inerte Füllstoff zur Herstellung standfester Epoxid- und Polyurethanharzmörtel
Eigenschaften	hohes Verdickungsvermögen einfache Verarbeitung geringer Verbrauch

Untergrund

Anforderungen	Die Anforderungen an den Untergrund, die Verarbeitungstemperatur sowie die relative Luftfeuchte sind dem technischen Merkblatt des zu thixotropierenden Produktes, bzw. den allgemeinen Verarbeitungshinweisen für Reaktionsharzprodukte zu entnehmen.
---------------	--

Verarbeitung

Applikation	Zugabe zur Gesamtmischung: floor-colour-thixo in das zuvor angemischte und umgetopfte Material nach und nach zugeben und mit einem langsam laufenden Rührwerk einrühren bis die Fasern gleichmäßig verteilt sind. Faseranreicherungen (Knäuel/Ballen) können durch einfaches Zerdrücken in der Hand zerkleinert werden. Wichtig: Soll mit einem Grundier- oder Mörtelharz unter Quarzsandzumischung ein standfester Mörtel hergestellt werden, wird empfohlen, dass der Quarzsand zusammen mit dem Stellmittel floor-colour-thixo in einem separaten Gebinde vorgemischt wird. Die Zugabe Menge von floor-colour-thixo ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die Temperaturverhältnisse abzustimmen und beträgt i.d.R. ca. 2 bis 4 Gew-% (bezogen auf die Gesamtmischung)
-------------	--

Liefern

Verpackung	Behälter	
	Bezeichnung	Gebinde
	floor-colour-thixo	200g
	floor-colour-thixo	500g
	floor-colour-thixo	2,5kg

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Lagerdauer Im Originalgebinde, 1 Jahr

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Floor Colour Industrieböden GmbH
Siegener Str. 4
57482 Wenden

Tel: 02762/40051-0
Fax: 02762/40051-29
Hotline: 0800-8108209
verkauf@floor-colour.de
www.floor-colour-shop.de